Преобразователь давления R-1
для рынка систем охлаждения

Спецификация по типовому листу PE 81.45
Инструкция по эксплуатации можно загрузить с www.wika.com

№ поля		Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого
				Базовая цена	0,00
				Доп.цена	
			Абсолютное или избыточное давление		
		G	избыточное		
1		V	вакуумметрический или мановакуумметрический диапазон		
			Диапазон измерений		
		360	0...6 бар		
		410	0...10 бар		
		416	0...16 бар		
		425	0...25 бар		
		440	0...40 бар		
		460	0...60 бар		
		510	0...100 бар		
		516	0...160 бар		
		411	-1...+10 бар		
		426	-1...+25 бар		
		446	-1...+45 бар		
2		!!!			
			Присоединение к процессу		
		U6	7/16-20UNF-2B Schrader		
		HA	G 1/4 B EN 837		
		NB	1/4 NPT		
		NH	1/8 NPT		
3		!!			
			Выходной сигнал		
		A	4...20 мА, 2-проводной		
		F	0...10 В, 3-проводной		
		W	0,5...4,5 В, 3-проводной логометрический		
		K	1...5 В, 3-проводной		
4		!			
			Электрическое присоединение		
		M4	круглый разъем M12x1 4-контактный		
		R3	Разъем Metri Pack Series 150, 3-пин		
		FN	кабельный вывод, IP 69K		
5		!!			

					1	2		3		4		5				
Код заказа:	R-1	-	A	-			-		-		G	-		A	-	Z Z

Доп.текст: