Заменяемость датчиков-реле давления ДЕМ105 датчиками-реле давления ДДМ-102

Полное обозначение ДЕМ105	Пределы уставок	Направление срабатывания	Способ электрического подсоединения	Полное обозначение ДДМ-102*	Пределы уставок	Направление зоны возврата	Способ электрического подсоединения
ДЕМ-105-01 уставка ↑ ниппель	от 20 до 200 кПа	При повышении давления	Соединитель ШР20 с прямым патрубком	**ДДМ-102-01-1-2- ↓ уставка**- ниппель**	от 20 до 200 кПа	В сторону понижения относительно уставки	Соединитель ШР20 с прямым патрубком
ДЕМ-105-01 уставка ↓ ниппель		При понижении давления	Соединитель ШР20 с прямым патрубком	**ДДМ-102-01-1-2- ↑ уставка**- ниппель**		В сторону повышения относительно уставки	Соединитель ШР20 с прямым патрубком
ДЕМ-105-01 С уставка ↑ ниппель		При повышении давления	Сальниковый ввод	**ДДМ-102-01-1-1- ↓ уставка**- ниппель**		В сторону понижения относительно уставки	Соединитель СЭ-11-19
ДЕМ-105-01 С уставка ↓ ниппель		При понижении давления	Сальниковый ввод	**ДДМ-102-01-1-1- ↑ уставка**- ниппель**		В сторону повышения относительно уставки	Соединитель СЭ-11-19
ДЕМ-105-01 У уставка ↑ ниппель		При повышении давления	Соединитель ШР20 с угловым патрубком	**ДДМ-102-01-1-3- ↓ уставка**- ниппель**		В сторону понижения относительно уставки	Соединитель ШР20 с угловым патрубком
ДЕМ-105-01 У уставка ↓ ниппель		При понижении давления	Соединитель ШР20 с угловым патрубком	**ДДМ-102-01-1-3- ↑ уставка**- ниппель**		В сторону повышения относительно уставки	Соединитель ШР20 с угловым патрубком
ДЕМ-105-02 уставка ↑ ниппель	от 20 до 900 кПа	При повышении давления	Соединитель ШР20 с прямым патрубком	**ДДМ-102-02-1-2- ↓ уставка**- ниппель**	от 20 до 900 кПа	В сторону понижения относительно уставки	Соединитель ШР20 с прямым патрубком
ДЕМ-105-02 уставка ↓ ниппель		При понижении давления	Соединитель ШР20 с прямым патрубком	**ДДМ-102-02-1-2- ↑ уставка**- ниппель**		В сторону повышения относительно уставки	Соединитель ШР20 с прямым патрубком
ДЕМ-105-02 С уставка ↑ ниппель		При повышении давления	Сальниковый ввод	**ДДМ-102-02-1-1- ↓ уставка**- ниппель**		В сторону понижения относительно уставки	Соединитель СЭ-11-19
ДЕМ-105-02 С уставка ↓ ниппель		При понижении давления	Сальниковый ввод	**ДДМ-102-02-1-1- ↑ уставка**- ниппель**		В сторону повышения относительно уставки	Соединитель СЭ-11-19

Соответствие ниппелей ДЕМ105 и ДДМ-102

Обозначение ниппеля при заказе ДЕМ-105	D	d	d1	L	ℓ	ℓ1	Материал	Обозначение ниппеля при заказе ДДМ-102-01(-02)
716351.006	10	6,2	$3^{+0,1}$	20	8,5	10	латунь	Н0
716351.006-01	$8_{-0,15}$	$6^{+0,12}$		26,5	14	12	сталь	Н1
716351.006-02	10	6,2	$0,8^{+0,14}$	20	8,5	10	сталь	Н2
716351.006-03			$3^{+0,1}$				сталь	Н3
716351.008 Не указывается (комплектуется по умолчанию)			$0,8^{+0,14}$				латунь	Не указывается (комплектуется по умолчанию)

* — Модельный ряд ДДМ-102 значительно шире и не ограничивается представленными в таблице модификациями.
** — в случае отсутствия заказа на уставку, приборы поставляются настроенными на:
ДДМ-102-01 — 100 кПа ± 5 кПа;
ДДМ-102-02 — 500 кПа ± 25 кПа