Сводная таблица технических характеристик клапанов КПСР.

Исполнение КПСР по сериям		**100**	**200**	**300**	**400**	**600**
Условный диаметр, DN, мм		15 – 200	15 – 200	15 - 200	15 - 300	15 - 150
Условное давление, PN, МПа		1,6	1,6;2,5	4,0-16,0	1,6-4,0	1,6
Условная температура, T, °C		150	220	350; 550	150; 220	150
Присоединение к трубопроводу						
Фланцевый		●	●	●	●	●
Под приварку				●	●	●
Материал корпуса						
Серый чугун (СЧ) / Высокопрочный чугун (ВЧ)		●	●		●	
Углеродистая сталь (СТ)				●	●	●
Нержавеющая сталь (НЖ)				●	●	●
Приводы электрические						
REGADA	ST MINI	●	●			
	ST 0	●	●	●	●	●
	ST 0,1	●	●	●	●	●
	ST 1	●	●	●	●	●
	STR			●	●	●
BELIMO	NV 230, NV24,	с	с			
	NVF230, NVF24,	с	с			
	AV 230, AV24	с	с			
SAUTER	AVM	●	●	●		
	AVF функция безопасности		●	●		
DANFOSS	AMV	с	с			
	AME	с	с			
МЭПК	6300, 6300 Ex			●	●	●
	20000, 2000 Ex			●	●	●
AUMA	SAR 07.1(Ex)			●	●	●
	ALS 25.1 функция безопасности			с	с	

Приводы пневматические						
Исполнение КПСР по сериям		**100**	**200**	**300**	**400**	**600**
POLNA	37-9…37-18		**с**		●	●
	38-9...38-18		**с**		●	●
	P 250…P1000		**с**		●	●
	R250…R1000		**с**		●	●
SAUTER	AVP 142		●		●	
SPA Praha	5222		**с**		●	●
Привод ручной				●		